DK-LOK
Fittings & Valves

Сертификат соответствия
NACE MR0175

NACE-DKLOK

Продукция: Трубные фитинги DK-LOK ®из нержавеющей стали и сплава Монель (UNS N04400, N04405) **Соответствует требованиям**: NACE MR0175/ISO 15156-3 edition 2009-10-15

Трубные фитинги DK-LOK могут применяться в среде Сероводорода (H_2S) в соответствии с следующими таблицами и главами NACE MR0175/ISO 15156-3:

- **Трубные фитинги из нержавеющей стали (S31600/S31603)**
  Могут применяться в соответствии с NACE MR0175/ISO 15156-3, Таблица A.2 – Требования к материалам и ограничения окружающей среды для аустенитных нержавеющих сталей, используемых в производстве оборудования и компонентов. В таблице A.2 указано, что аустенитная нержавеющая сталь является приемлемой при максимальной твердости 22 HRC в отожженном и закаленном состоянии и ограничена максимальной рабочей температурой 93°C (200°F).
- **Трубные фитинги из сплава Монель (N04400)**
  Могут применяться в соответствии с NACE MR0175/ISO 15156-3, Таблица A.13 – Требования к материалам и ограничения окружающей среды для отожженных твердых сплавов на основе никеля, применяемых для изготовления различного оборудования и его компонентов. UNS N04400 и UNS N04405 должны иметь максимальную твердость 35 HRC.

Требования к резьбам трубных фитингов DK-LOK
В соответствии с NACE MR0175/ISO 15156-3, глава A.1.5.2 резьба должна нарезаться методом механической резки или холодной штамповкой.

Маркировка
В соответствии с NACE MR0175/ISO 15156-3, глава A.1.5.4, на трубные фитинги DK-LOK наносится маркировка (в том числе лазером) на внешней стороне изделия в областях низкого напряжения.

Настоящим подтверждаем, что вышеупомянутые утверждения верны в соответствии с правилами компании DK-LOK.

www.dklok.com
DK-Lok Corporation

DK Creates Solutions

КОПИЯ ВЕРНА

Общество с ограниченной ответственностью НТА-Пром NTA-Prom Ltd для документов * Москва *